



# Fulgurant

## DÉSSEMBOUANT

- Augmente le rendement de votre chaudière jusqu'à 15% en éliminant les dépôts de rouille, de calcaire et de boue.
- Met en suspension les dépôts pour une élimination facile lors de la vidange.
- Produit professionnel pour un résultat optimal.

### CARACTÉRISTIQUES

DÉSSEMBOUANT CIRCUITS DE CHAUFFAGE met en suspension les dépôts de rouille, de calcaire, de boue qui diminuent la transmission de chaleur (-10 à 15 % de rendement). Tous les dépôts sont alors facilement éliminés par la vidange. Après un nettoyage, utiliser FULGURANT PROTECTEUR 2 EN 1 DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE.

### MODE D'EMPLOI

- Arrêter la chaudière et le circulateur
- Choisir le radiateur situé le plus haut dans l'installation
- Vider 1 litre d'eau en dévissant la tête de purge d'un radiateur
- Introduire le produit par la tête de purge du radiateur
- Remettre en fonction la pompe de circulation et la chaudière à température max. de 65°
- Laisser agir de 2 à 3 jours en fonction de l'embouage
- Vidanger entièrement l'installation par le robinet de vidange de la chaudière
- Rincer soigneusement et remplissez le volume nécessaire.

DOSAGE: 1 litre pour un installation moyenne (chaudière plus 8 radiateurs) = +/- 150 litres d'eau.

### RECOMMANDATIONS

- Convient pour tous types d'installation, neufs ou anciens. Fonte, acier, galva, acier inox, cuivre, laiton, aluminium, fonte d'aluminium, tubes plastique .
- Ne pas laisser à portée de main des enfants.

RF BEVIL	DÉSIGNATION	CODE EAN	CONTENANT	UVC
1003600	Désembouant	 5400258036007	1L	6

 [www.chembo-bevil.eu](http://www.chembo-bevil.eu)